

		<h1>Schichtenverzeichnis</h1> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p>				Anlage 3.1 Bericht: Az.:		
Bauvorhaben: Sportplatz Mörsch, Frühlingstraße								
Bohrung Nr SPAM V 5b /Blatt 1						Datum: 27.04.2010		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische ¹⁾ Benennung	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,10	a) Tennenmaterial: Sand, grobkiesig, mitteldicht, rotbraun, MP SPAM BV1, TR LAGA Z1.1.							
	b) Tennenschicht und Dynamische Schicht sind nicht differenzierbar.							
	c) mitteldicht	d) mittelschwer zu bohren	e) rotbraun					
	f) Tennenmaterial	g) Auffüllung	h)	i) +				
0,40	a) Ungeb. Tragschicht, Schotter, feinsandig, mitteldicht bis dicht, graurot, MP SPAM BV2, TR LAGA Z1.1.							
	b) Vulkanschlacke, Filterstabilität nur geringfügig erkennbar.							
	c) mitteldicht bis dicht	d) schwer zu bohren	e) graurot					
	f) Ungeb. Tragschicht	g) Auffüllung	h)	i) 0				
1,00	a) Schluff, tonig, feinsandig, steif, graubraun, wenig Backstein-/Ziegelbruch, SPAM V 5.3, SU*/ST*, Feinkornanteil <= 0,063 mm. 37 % => DIN 18196, Sande sehr schluffig /tonig.							
	b)							
	c) steif	d) leicht zu bohren	e) graubraun					
	f) z.T. Ehem. Oberboden	g) Quartär	h) SU*	i) ++				
1,50	a) Feinsand, leicht mittelsandig bis feinkiesig, mitteldicht, hellbeige, SPAM V 5.4, Anteil <= 0,063 mm: 1,05 % => SE, DIN 18196, Sand eng gestuft.							
	b)							
	c) mitteldicht	d) schwer zu bohren	e) hellbeige					
	f) Flusssande	g) Quartär	h) SE	i) +				
2,00	a) Mittelsand, feinsandig, feinkiesig, mitteldicht-dicht, hellbeige, SPAM V 5.5: Anteil <= 0,063 mm: 0,16 % => SE, DIN 18196, Sande eng gestuft.				Versickerungs- messstellenausbau DN 50	DN 50		1,90
	b)							
	c) mitteldicht-dicht	d) mittelschwer zu bohren	e) hellbeige					
	f) Flusssande	g) Quartär	h) SE	i) 0				
¹⁾ Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.								